

MT 732

TECHNISCHE DATEN



 **MANITOU**

www.manitou.com

MT 732

MT 732	
Tragkraft	
Max. Tragkraft	3200 kg
Max. Hubhöhe	6.90 m
Max. Reichweite	4.16 m
Ausbrechkraft an der Schaufelkante (ISO 8313)	5770 daN
Hub und Senkzeiten	
Heben	6.8 s
Senken	5.8 s
Teleskop Ausfahren	6.8 s
Teleskop Einfahren	4.7 s
Ankippschwindigkeit	3 s
Auskippschwindigkeit	2.9 s
Bereifung	
400/80-24	
Bremse	
Betriebsbremse	hydraulische Ölbad Lamellenbremse, Bremskraftverstärkung an Vorder- und Hinterachse
Parkbremse	hydraulische Ölbad Lamellenbremse, Bremskraftverstärkung an Vorderachse
Motor	
DEUTZ - STAGE 3B	
Typ	TCD 3.6 L
Hubraum	3621 cm ³
Leistung	101 PS/74,4 kW
Max. Drehmoment	410 Nm
Einspritzung	elektronisch
Kühlsystem	Wasser
Zugkraft unter Last	8250 daN
Fahrtrieb	
Drehmomentwandler	
Fahrtrichtungsschalter	elektrohydraulisch
Vorwärts - und Rückwärtsgänge	4/4
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach gesetzlichen Bestimmungen abweichen)	25 km/h
Lenkung	Allradlenkung - 3 Lenkarten
Steuerung	
JSM® Joystick EN 15000 KONFORM	
Hydraulik	
Hydraulik	Zahnradpumpe 104 l/min - 260 bar
Behälter	
Hydrauliköl	128 l
Kraftstoff	120 l
Eigengewicht (mit Palettengabel)	
7585 kg	
Abmessungen	
1. Mitte Vorderrad bis zum Gabelträger	1.44 m
2. Radstand	2.56 m
3. Mitte Hinterrad bis Fahrzeugheck	0.74 m
4. Gesamtlänge	4.74 m
5. Bodenfreiheit	0.45 m
6. Kabinenbreite	0.89 m
7. Spurbreit der Vorderachse	2.05 m
8. Gesamtbreite	2.34 m
9. Gesamthöhe	2.30 m
Gabelzinken Standard (Länge x Breite x Stärke)	1200 x 125 x 45 mm
Wenderadius	3.72 m
Kippwinkel der Schaufel (Ankippen / Auskippen)	13° / 113.8°
Geräuschmissionen	
Innenschallpegel (LpA)	78 dB
Außenschallpegel (LwA)	106 dB
Vibrationswert an Händen/Armen	<2.50 m/s ²

Lastdiagramm (im Gelände)
gemäß NormEN1459 Anlage B

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken

